注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GJM1555C1H2R6CB01#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GJM1555C1H2R6CB01%23

GJM1555C1H2R6CB01#


“#”处为包装规格代号。


目前生产 | 一般用 | RoHS | REACH | 125 ℃max. | High Q | 回流

<品名（附包装代号）一览>

GJM1555C1H2R6CB01J　GJM1555C1H2R6CB01W　GJM1555C1H2R6CB01D

外观&形状





参考信息

包装	规格	最小订货单位
J	330mm纸带	50000
W	180mm纸带 (W8P1)	20000
D	180mm纸带	10000

质量 (标准值)	
1个	1.6mg
φ180mm卷装	118g

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GJM1555C1H2R6CB01#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GJM1555C1H2R6CB01%23

GJM1555C1H2R6CB01#

“#”处为包装规格代号。

规格

长度	1.0±0.05mm
宽度	0.5±0.05mm
厚度	0.5±0.05mm
静电容量	2.6pF ±0.25pF
外部电极间距离g	0.3mm min.
外部电极尺寸e	0.15 to 0.35mm
工作温度范围	-55℃ to 125℃
额定电压	50Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0402 (1005M)
温度特性	0±30ppm/℃
温度特性 (标准规格)	C0G(EIA)
温度特性的温度范围	25℃ to 125℃

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GJM1555C1H2R6CB01#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GJM1555C1H2R6CB01%23


GJM1555C1H2R6CB01#


“#”处为包装规格代号。


特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。










注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载GJM1555C1H2R6CB01#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=GJM1555C1H2R6CB01%23

GJM1555C1H2R6CB01#

“#”处为包装规格代号。





注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。