


| REV. | EC# | DESCRIPTION | DATE DRAWN | CHECK | APPROVED |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | | 初版发行 | 2020-8-28 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |








| | | | |
|---|---|---|---|
| 2x15P | 32.0 | 28.0 | 30.9 |
| 2x14P | 30.0 | 26.0 | 28.9 |
| 2x13P | 28.0 | 24.0 | 26.9 |
| 2x12P | 26.0 | 22.0 | 24.9 |
| 2x11P | 24.0 | 20.0 | 22.9 |
| 2x10P | 22.0 | 18.0 | 20.9 |
| 2x9P | 20.0 | 16.0 | 18.9 |
| 2x8P | 18.0 | 14.0 | 16.9 |
| 2x7P | 16.0 | 12.0 | 14.9 |
| 2x6P | 14.0 | 10.0 | 12.9 |
| 2x5P | 12.0 | 8.0 | 10.9 |
| 2x4P | 10.0 | 6.0 | 8.9 |
| 2x3P | 8.0 | 4.0 | 6.9 |
| 2x2P | 6.0 | 2.0 | 4.9 |
| PIN | DIM.A | DIM.B | DIM.C |

技术要求:

1) 材质:见附表;
2) 电镀:见附表;
3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。

温度范围：-25℃~85℃
额定电压：250V AC/DC
额定电流：3A AC/DC
接触电阻：≤0.02Ω
绝缘电阻：≥1000MΩ
耐 压 值：800V AC/minute
适用基板厚度：1.6mm




PCB LAYOUT

| GENERAL TOLERANCES | | | |
|---|---|---|---|
| DIM | TOL | DIM | DEG |
| X. | | X°. | ±3.00° |
| X.X | ±0.35 | X.X° | ±2.00° |
| X.XX | ±0.25 | X.XX° | ±1.00° |
| X.XXX | ±0.15 | X.XXX° | |

| NO. | NAME | Q'TY | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| 2 | PIN | n PCS | 材质:黄铜,电镀:镀亮锡 |
| 1 | Housing | 1 PCS | 材质:PA6T (耐温UL94V-0),颜色:米色 |

韩下 HANXIA 深圳市韩下电子有限公司

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DRAW : | 黄彬 | 2020-8-28 | TITLE: 针座 | DRAW NAME: HX-PHB2.0-2x8A |
| DESIGN: | | | | |
| CHECK: | 张伟 | 2020-8-28 | SERIES: PHSD SERIES | DRAW NO. |
| APPROVED | 罗小春 | 2020-8-28 | P/N: | UNIT: mm / SHEET: 1/1 |
| CUSTOMER DRAWING | | | REV. 1.00 / SCALE N/A | |

深圳市韩下电子有限公司